

AQUAFLU 150M



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Max. temperatura pumpanog medija 40°C
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: Class F
- Jednofazni model sa plovkom te strujnom termičkom zaštitom

MATERIJALI IZRADE KPL. INOX PUMPE

- Tijelo pompe: INOX 304
- Kućište motora: INOX 304
- Duple mehaničke brtve unutar komore izrađene od vrhunskih materijala koje osiguravaju dugi vijek rada
- Materijali specijalnih brtvi silicij/karbid/viton x 2 (jedinstveno na tržištu jer većina ostalih proizvođača ugrađuju jednu mehaničku brtvu te eventualno obične semeringe)
- Osovina : INOX 430
- Rotor pompe (lopatica) : INOX 304 tipa > vortex antiblokirajući

UPOTREBA

- Pumpanje čiste , drenažne te zamuljene otpadne vode

Professional



KPL. INOX PUMPA

KRATKI VIDEO O PRINCIPU RADA HIDRAULIKE OVE PUMPE MOŽETE VIDJETI KLIKOM NA DOLJE NAVEDENI LINK :
<http://pumpe.hr/opcenito-o-pumpama/hidraulika-potopnih-pumpi/446>

PERFORMANSE

RPM 2900 - HZ 50

TIP	SNAGA		A	VOLTA	KAPACITET (PROTOK)										KABEL	PRIKLJUČAK	MAX. KRUTE ČESTICE mm	KG
					m ³ /h	0	6	8	12	18	24	30	42	54				
					l/min	0	100	133	200	300	400	500	700	900				
	HP	Kw			VISINA DIZANJA (PUMPANJA)										H 07 RN-F			
AQUAFLU 150M	1,5	1,1	7,5	230 - 50 Hz	H m	13	11,3	10,8	9,6	8	6,5	5			10 m.	1" 1/2	8	14,5



Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta