

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Max. temperatura pumpanog medija 40°C
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: Class F
- Jednofazni model sa plovkom te starter boxom u kojem su kondenzator te termička zaštita
- Pumpa sa sjekačima

MATERIJALI IZRADE KPL. INOX PUMPE

- Tijelo pompe: INOX 304
- Kućište motora: INOX 304
- Duple mehaničke brtve unutar komore izrađene od vrhunskih materijala koje osiguravaju dugi vijek rada
- Materijali specijalnih brtvi silicij/karbid/viton x 2 (jedinstveno na tržištu jer većina ostalih proizvođača ugrađuju jednu mehaničku brtvu te eventualno obične semeringe)
- Osovina : INOX 430
- Rotor pompe (lopatica) : INOX 304
- Disk i sjekač : legura tvrdog čelika



KPL. INOX PUMPA

UPOTREBA

- Pumpanje čiste te zaprljane otpadne fekalne vode bez vlaknastih i abrazivnih supstanci

SA SJEKAČEM

Professional



KRATKI VIDEO O PRINCIPU RADA HIDRAULIKE OVE PUMPE MOŽETE VIDJETI KLIKOM NA DOLJE NAVEDENI LINK :
<http://pumpe.hr/opcenito-o-pumpama/hidraulika-potopnih-pumpi/450>

PERFORMANSE

RPM 2900 - HZ 50

TIP	SNAGA		A	VOLTA	KAPACITET (PROTOK)								KABEL	PRIKLJUČAK IZLAZ	KG	
					m³/h	0	6	12	18	24	30	42				
	l/min	0			100	200	300	400	500	700						
	VISINA DIZANJA (PUMPANJA)															
AQUAPIU 150GM	1,5	1,1	7,5	230 - 50 Hz	H m	13,2	11	8,5	5	-	-	-	H 07 RN-F	10 m	1" 1/2"	12



Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta