

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Max. temperatura pumpanog medija 40°C
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: Class F
- Jednofazni model sa plovkom te strujnom termičkom zaštitom

## MATERIJALI IZRADE KPL. INOX PUMPE

- Tijelo pumpe: INOX 304
- Kućište motora: INOX 304
- Duple mehaničke brtve unutar komore izrađene od vrhunskih materijala koje osiguravaju dugi vijek rada
- Materijali specijalnih brtvi silicij/karbid/viton x 2 ( jedinstveno na tržištu jer većina ostalih proizvođača ugrađuju jednu mehaničku brtvu te eventualno obične semeringe )
- Osovina : INOX 430
- Rotor pumpe ( lopatica ) : INOX 304  
tipa > vortex antiblokirajući

## UPOTREBA

- Pumpanje čiste , muljne te otpadne fekalne vode



VORTEX ROTOR  
ANTIBLOCKING SYSTEM



KPL. INOX PUMPA

Professional



## PERFORMANSE

RPM 2900 - HZ 50

TIP	SNAGA		A	VOLTA	KAPACITET (PROTOK)								KABEL	PRIKLJUČAK IZLAZ	MAX. KRUTE ČESTICE	KG
					m³/h	0	6	12	18	24	30	42				
	l/min	0			100	200	300	400	500	700						
AQUAPIU 200M	HP	Kw	8,5	230 - 50 Hz	VISINA DIZANJA (PUMPANJA)								H 07 RN-F	2"	Ø 45 mm	18
					H m	14	12	10	8,0	5,5	-	-				

KRATKI VIDEO O PRINCIPU RADA HIDRAULIKE OVE PUMPE MOŽETE VIDJETI KLIKOM NA DOLJE NAVEDENI LINK :  
<http://pumpe.hr/opcenito-o-pumpama/hidraulika-potopnih-pumpi/447>



Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta