



## Elektro upravljački ormar s ekranom, za zaštitu od rada na suho bez upotrebe sondi

Elektronički ormar za jednofaznu električnu dubinsku, uronjenu ili površinsku pumpu, s prilagodljivom ampermetarskom zaštitom i zaštitom od rada na suho preko kontrole promjena kosinusa  $\phi$  motora, podesiv preko ekrana.

Uključite ormar okretanjem glavnog prekidača koji je povezan s vratima, zelena lampica označava da ormar radi.

Pumpa se pokreće kada prekidač s plovkom ili tlačni prekidač zatvori kontakt.

Ampermetarska zaštita od preopterećenja može se podesiti preko ekrana.

Svi glavni parametri i mjerne skale mogu se postaviti preko ekrana na prednjoj strani ormara.



## KARAKTERISTIKE

- Ulazni napon 1~50/60 Hz 230V  $\pm$  10%
- Nizak ulazni napon za vanjski tlačni prekidač ili prekidač s plovkom;
- Selektor za AUTO-OFF-MANUAL (ručno) rad motora (RUČNO privremeno);
- Indikator za automatsko upravljanje;
- Zelena lampica za rad motora;
- Indikatori zaštita-alarma;
- Višefunkcionalni ekran za vizualizaciju: napona, struje motora, kosinusa  $\phi$  i alarma;
- Tipke za podešavanja i postavljanje preko ekrana;
- Prilagodljiva elektronička zaštita za preopterećenje motora (s tipkovnice);
- Vrijeme za aktiviranje zaštite: 5 sekundi;
- Zaštita od rada na suho podesiva s kosinusom  $\phi$  (s tipkovnice);
- Auto-reset zaštite sa 4 podesiva vremenska razmaka od 0 - 250 min
- Zaštita motora za min./max. napon (-10 % + 10 %);
- Zaštitni osigurač pomoćnih strujnih krugova;
- Zaštitni osigurači motora;
- Glavni prekidač sa sigurnosnom sklopkom;
- Jednofazna verzija prilagođena za umetanje kondenzatora (nije obuhvaćen);
- Kutija od ABS materijala;
- Izlaz s držačem kabela;
- Zaštita IP55;
- Radna temperatura -5°/+40°C;
- Relativna vlažnost 50% pri 40°C (bez kondenzacije)

## MODEL

DRYTEK-Mono	SNAGA KOD 230 V			MAX. PODESIVA STRUJA	H W L			KG
	V~	KW	HP	AMPERA	H	L	W	
	230	0.37+2.2	0.5+3	16	340	240	170	1,5

