

MEMBRANSKE SAMOUSISNE PUMPE ISTOSMJERNOG NAPONA (DC)



PREDNOSTI :

Mogu raditi na suho bez oštećivanja. Bez vibracija, vrlo tihe. Sa unutrašnjim bypass-om koji je čuva od od prevelikog pritiska na ulazu. Motor sa trajnim magnetima sa samopodmazujućom osovinom. Sistem sa 4 ventila izbjegava karakteristične vibracije ostalih pumpi vode kod poluotvorene slavine. **Kompletna sa 4 priključka** i usisnim filtrom. Priključci i filter se fiksiraju **pritiskom**. Sa termičkom zaštitom od preopterećenja.

- **4 priključka** (2 od 1/2" sa navojem + 2 od 14 mm sa priključkom za cijev)

Samousisavajuća do cca 3 metra dubine .

Max. radni ciklus nakon kojeg treba napraviti pauzu za hlađenje je 30 minuta.

Upotreba : u kućanstvima , vikendicama , solarnim kolektorskim sistemima , nautici ...



PRINCIP AUTOMATSKOG RADA :

- pri potrošnji vode automatski se pali pumpa (otvaranje slavine) **Tlak uklopa : cca 2,2 bara**
- za vrijeme trajanja potrošnje vode pumpa je konstantno u radu (otvorene slavine)
- kod zatvaranja potrošača pumpa postiže max. tlak te se isključuje **Tlak isklopa : cca 2,8 bara**

Tip membranske pumpe	Kapacitet lt/min	Potrošnja A	Pritisak bar	←→ mm	Rezervni dijelovi		
					na upit	na upit	na upit
Pumpa Europa DC 12V	17	9,2	2,80	257x105x95	Presostat	Tijelo pumpe	Filter
Pumpa Europa DC 24V	17	5,6	2,80	257x105x95			

Professional


Vaš život , naša kvaliteta , diljem svijeta