


ISTOSMJERNE ELEKTRIČNE ZUPČASTE PUMPE ZA ULJE NA 12V / 24V (DC)

Istosmjerne električne zupčaste pumpe na 12V / 24V (DC) su specijalno dizajnirane za prijenos ulja iz bačvi ili mobilnih cisterni u situacijama gdje nije dostupna standardna izmjenična struja. Zahvaljujući svojoj kompaktnosti i jednostavnoj instalaciji ove crpke su mobilne zbog lake prenosivosti te se koriste kod vozila ili samostalno s akumulatorom. Također mogu koristiti kao primarna instalacija kod prijenosa ulja na udaljenim okučnicama riječnim ili morskim lukama, vozilima, brodovima, čamcima i sl.

Tehnički podaci :

- Istosmjerni motor s četkicama
- Aluminijsko tijelo pumpe
- Sinterirani čelični zupčanci
- Usisni i tlačni navojni priključak
- Bypass ventil ugrađen u kućištu pumpe
- IP 55 stupanj zaštite motora
- *** Opcija priključni kablovi na zahtjev
- Dostupne verzije s tlačnim prekidačem
- Protoci 4 l/min / 10 l/min ovisno o modelu
- Radni tlak 5 bara / 4 bara ovisno o modelu
- Max. viskozitet ulja : 600 cSt / 2000 cSt ovisno o modelu
- Max. radni ciklus 30 min (nakon kojeg treba napraviti stanku radi hlađenja)
- Razina buke : manje od 65 dB



ZUPČASTI SISTEM




Opis modela	Protok l/min	Pritisak bar	ulaz/izlaz priključak	DC		Max. radni ciklus u minutama	Max. viskozitet	Masa Kg	Pakiranje mm
				V	Ampera				
Ulje zupčasta 4 12V	4	5	1/2 cola	12	16	30	2000 cSt	3	225x125x150
Ulje zupčasta 10 12V	10	4	3/4 cola	12	35	30	600 cSt	4,9	355x195x270
Ulje zupčasta 4 24V	4	5	1/2 cola	24	9	30	2000 cSt	3	255x125x150
Ulje zupčasta 10 24V	10	4	3/4 cola	24	18	30	600 cSt	4,9	355x195x270





*** Opcija : DC kablovi 2 m dužine (12V / 24V) na zahtjev

Dimenzije:



Ulje zupčasta 4



Ulje zupčasta 10

