

PLOVAK ZA VODU DO 130°C



PLOVAK POSTAVLJEN NA NIŽI NIVO



PLOVAK POSTAVLJEN NA VIŠI NIVO



UVODNICA ZA KABEL 1" / 5/4"



UTEK ZA PLOVAK



KONTROLNA JEDINICA

NAMJENA

Plovak otporan na vlagu i kondenzaciju oslobođen da izravno upravlja tekućinom ili vodenom parom maks. temperatura do 130 ° C i max. tlaka do 4 bara.

Zbog temperature na kojoj se koristi regulator, vanjsko kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika inoxa 304, a električni kabel je opremljen vanjskim silikonskim omotačem otpornim na visoke temperature.

Da bi se odredio pad razine kontrolirane tekućine više od 1,5-2 cm, potrebno je postaviti dva regulatora, jedan na najvišoj i jedan na najnižoj točki, ili organizirati vremensku intervenciju regulatora.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Električni kabel 2 x 1 mm² + uzemljenje

- Mehanička sklopka max. 0,25A 60V a.c. 3VA

Ne-higroskopne zatvorene stanice ekspandirajućeg poliuretana u regulatoru eliminiraju zrak i hermetički brtve jedinicu.