

COMMANDER



COMMANDER ormar za pokretanje dizel ili benzin generatorskih agregata
kojom upravlja elektronički logički mikroprocesor.

Tehnički podaci

U slučaju iznenadnog nestanka struje Commander pokreće motor i prebacuje potrošač na generator.

Kad se vrati glavni izvor napajanja, ploča prebacuje potrošač s generatora na glavni izvor napajanja i zaustavlja motor. Kada motor radi, Commander štiti generator od bilo kakvog pogrešnog funkcioniranja zaustavljajući motor i davajući vidljiv signal uzroka i aktivirajući alarm.

COMMANDER ima 7 ulaza i 6 izlaza.

ULAZI:

Mjerenje glavnog napona, napona generatora, napona generatora (dynamo), nizak tlak ulja, visoku temperaturu motora, razinu goriva i kontakt za pokretanje.

IZLAZI:

Kontrola glavnog sklopnika, sklopnika generatora, ključ (za napajanje el.energijom pomoćni strujni krug generatora), pokretanje, zaustavljanje, pokretač (benzinska verzija) ili predgrijavanje do užarenosti grijača (dizel verzija).

Komande na ploči kontrolnog uređaja uključuju mod odabira ključeva AUTO (automatski) i MAN (ručno).

Dugmadi za: pokretanje i zaustavljanje motora, kontrola sklopnika, RESET za zaustavljanje zvučnog alarma i isključivanje alarma LED, SHIFT dugme za prikazivanje sati na displeju, napon generatora, frekvenciju generatora Hz i napon akumulatora.

COMMANDER		MODELI						
		COMMANDER 1	COMMANDER 2	COMMANDER 3	COMMANDER 4	COMMANDER 5	COMMANDER 6	COMMANDER 7
ŠIFRA		314.01	314.02	314.03	314.04	314.05	314.06	314.07
Snaga 400V MAX	KVA	11	14	24	36	54	65	74
Maksimalna struja 400V	A	18	22	36	54	81	99	112
Snaga 230V MAX	KVA	6	8	13	-	-	-	-
Maksimalna struja 230V	A	28	35	57	-	-	-	-
Zaštita		IP 54						
Dimenzije (L-W-H)	mm	340x240x180			400x300x200			