AQUAPIU 150GM

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Max. temperatura pumpanog medija 40℃
- Zaštita motora IP68
- Izolacija: Class F
- Jednofazni model sa plovkom te starter boxom u kojem su kondenzator te termička zaštita
- Pumpa sa sjekačima

MATERIJALI IZRADE KPL. INOX PUMPE

- Tijelo pumpe: INOX 304
- Kučiste motora: INOX 304
- Dupla mehanička brtva unutar komore
- Osovina : INOX 430
- Disk i sjekač : legura tvrdog čelika

UPOTREBA

- Pumpanje čiste te zaprljane otpadne vode bez vlaknastih i abrazivnih supstanci

SA SJEKAČEM

RPM 2900 - HZ 50

PERFORMANSE

TIP	SNAGA HP	SNAGA Kw	A	VOLTA	KAPACITET (PROTOK) m³/h	0	6	12	18	24	30	42	KABEL H 07 RN-F	PRIKLJUČAK IZLAZ	KG
					l/min	0	100	200	300	400	500	700			
					VISINA DIZANJA (PUMPANJA)										
AQUAPIU 150GM	1,5	1,1	7,5	230 - 50 Hz	H m	13,2	11	8,5	5	-	-	-	10 m	1" 1/2"	12