



Centrifugalne traktorske pumpe za gnojnicu i slične otpadne medije u tekućem stanju

PUMPE SA PRIJENOSOM I ZUPČANICIMA U ULJNOJ KOMORI ZA TRAKTORE OD 60 - 150 KONJSKIH SNAGA

NAMJENA : Odvodnja otpadne kanalizacijske vode , pražnjenje zacrnjenih bunara i spremnika , za navodnjavanja pod većim pritiskom.

Kučište pumpe, rotor i prijenosnik : lijevano željezo GS400

Vratilo : iz poliranog kroma u radnom području

Brтва : mehanička brtva karbid / karbid

Tip rotora : otvoreni s čeličnim oštricama



PA: standard pumpa

PAT: standard pumpa sa rezačima

PATA: standard pumpa sa rezačima

i sistemom za automatski usis

Seria **CA**

Pumpa Tip	Rotor		Priklučci		Okretaji traktora	Omjer	Okretaji pumpe	Performanse			Snaga traktora KS
	ø mm.	otvoren mm.	Usis	Izlaz				Kapacitet l/1'	Pritisak H mt.	Hp abs.	
CA65-370PA CA65-370PAT CA65-370PATA	350	25	125	65	540	3,70	2000	1500 2000 2500 3000 3250	87 80 75 67 58	48 64 70 76 82	90
CA65-470PA CA65-470PAT CA65-470PATA	350	25	125	65	540	4,70	2500	1500 2000 2500 3000 3250	141 135 128 125 120	79 100 117 130 138	150
CA65-520PA CA65-520PAT CA65-520PATA	350	25	125	65	540	5,20	2800	1500 2000 2250 2500 2750	178 172 171 165 164	107 127 136 150 156	170
CA65-200PA CA65-200PAT CA65-200PATA	350	25	125	65	1000	2,00	2000	1500 2000 2500 3000 3250	87 80 75 67 58	48 64 70 76 82	90
CA65-250PA CA65-250PAT CA65-250PATA	350	25	125	65	1000	2,50	2500	1500 2000 2500 3000 3250	141 135 128 125 120	79 100 117 130 138	150
CA80-630PA CA80-630PAT CA80-630PATA	226	20	100	80	540	6,30	3400	500 800 1250 1750 2000	67 65 61 54 40	21,5 25 30 35 38	50
CA80-340PA CA80-340PAT CA80-340PATA	226	20	100	80	1000	3,40	3400	500 800 1250 1750 2000	67 65 61 54 40	21,5 25 30 35 38	50
CA80-570PA CA80-570PAT CA80-570PATA	270	30	125	80	540	5,70	3100	800 1200 1600 1800 2000	74 72 70 68 50	35 40 43 45 46,5	60
CA80-320PA CA80-320PAT CA80-320PATA	270	30	125	80	1000	3,20	3200	800 1200 1600 1800 2000	74 72 70 68 50	35 40 43 45 46,5	60