

PERIFERNA 0,75 kW + AWC



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

- Max. temperatura pumpanog medija 40 °C
- Zaštita motora IP44
- Izolacija: Class F
- Sa ugrađenom termičkom zaštitom
- Max. usisna visina do cca 8 m (vertikalno)
- Max. udio pijeska : 0,15% >>> 150 g/m³
- Motori s mogućnošću premotavanja
- Priključak na usisu : unutarnji navoj 1" (DN 25 mm)
- Priključak na izlazu : unutarnji navoj 1" (DN 25 mm)
- Vrsta pumpe : periferna

MATERIJALI IZRADE KPL. PUMPE :

- Tijelo pumpe: Sivi ljev
- Kućište motora: Legura aluminija
- Sa mehaničkom brtvom
- Osovina : Inox
- Rotor pumpe (lopatica) : Mesing zvijezdastog oblika

UPOTREBA :

- snadbjevanje domaćinstava te manjih industrijskih postrojenja pitkom i potrošnom vodom kod hidropak i hidrofor sistema kao i za navodnjavanje vrtova. Može da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara kao iz rezervoara ili cisterni. Također se koristi za sve ostale kućne te industrijske potrebe gdje zadovoljavaju navedene tehn. karakteristike te materijali izrade .

PERFORMANSE

n= 2900 1/min

TIP PUMPE		P2		P1		AMPERA		Protok Q (m ³ /h - l/min)								
1~ 230 V - 50 Hz						1~		0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3			
								5	10	20	30	40	50			
								Pritisak H (m)								
		(HP)	(kW)			1x230V 50Hz										
PERIFERNA	0,75 kW	1	0.75	1.11		5.2		-	56	48	39	31	18			
+ AWC																

*** Napomena 10 m = 1 bar

AWC - elektronska jedinica

PREDNOSTI :

- zamjena za tlačnu posudu i tlačnu sklopku kod standardnih hidropaka sa funkcijom zaštite od rada na suho
- jednostavna montaža na izlaz pumpe kod vanjskih pumpi
- pouzdan > nije potrebno podešavanje ni održavanje
- pri potrošnji vode automatski se pali pumpa (otvaranje slavine)
- za vrijeme trajanja potrošnje vode pumpa je konstantno u radu (otvorene slavine)
- kod zatvaranja potrošača pumpa postiže max. tlak te se isključuje (zatvorene slavine)
- konstantan protok
- bez hidrauličkog udara
- bez brige od rada na suho
- startni tlak : **2,2 BAR**
- isklonni tlak : **max. tlak koji pumpa može dati / cca 5,6 BAR**