

JET 15LMSS HIDROPAK

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

- Max. temperatura pumpanog medija 40 °C
- Zaštita motora IP44
- Izolacija: Class F
- Jednofazni model sa ugrađenom termičkom zaštitom
- Max. usisna visina do cca 9 m (vertikalno)
- Max. radni tlak u zatvorenom sistemu : 6,5 bar
- Max. udio pijeska : 0,25% >>> 250 g/m³
- Motori s mogućnošću premotavanja
- Priključak na usisu : unutarnji navoj 5/4" (DN 32 mm)
- Priključak na izlazu : unutarnji navoj 1" (DN 25 mm)
- Vrsta pumpe : centrifugalna samousisna



MATERIJALI IZRADE KPL. PUMPE :

- Tijelo pumpe: Inox 304
- Kućište motora: Legura aluminija
- Sa mehaničkom brtvom
- Osovina : Inox
- Rotor pumpe (lopatica) : Noryl zatvorenog oblika

UPOTREBA :

- snadbjevanje domaćinstava te manjih industrijskih postrojenja pitkom i potrošnom vodom kao i za navodnjavanje vrtova , pranje automobila i sl. Može da crpi vodu iz kopanih i bušenih bunara kao i iz rezervoara ili cisterni. Također se koristi za kućne te industrijske potrebe gdje zadovoljavaju navedene tehn. karakteristike te materijali izrade .

PERFORMANSE

Q= PROTOK (m³/h , l/min)


n= 2900 1/min

TIP	NAPON 230 V	SNAGA kW	HP	m ³ /h l/min	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
JET 15LMSS HIDROPAK		1.1	1.5		0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
				H (m)	55	53	50	48	46	43	41	39	37	34	31	29	27

H= TLAK (m)

*** Napomena 10 m = 1 bar

DIMENZIJE



MODEL	PRIKLJUČCI ULAZ DN1	IZLAZ DN2	DIMENZIJE mm	MASA kg
JET 15LMSS HIDROPAK	1 1/4"	1"	l 540 a 255 h 551	18.3