


JEXM 100 JET + AFV 24L



MESING ROTOR



MODEL	PRIKLJUČCI		DIMENZIJE			MASA
	ULAZ	IZLAZ	mm			
	DNA	DNM	A	B	H	kg
JEXM 100 JET + AFV 24L	1"	1"	425	270	744	16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

- Max. temperatura pumpanog medija 40 °C
- Zaštita motora IP44
- Izolacija: Class F
- Jednofazni model sa ugrađenom termičkom zaštitom
- Trofaznim modelima korisnik treba osigurati strujnu zaštitu !
- Max. usisna visina do cca 9,1 m (vertikalno)
- Max. radni tlak u zatvorenom sistemu : 6,5 bar
- Max. udio pijeska : 0,25% >>> 250 g/m3
- Motori s mogućnošću premotavanja
- Priklučak na usisu : unutarnji navoj 1" (DN 25 mm)
- Priklučak na izlazu : unutarnji navoj 1" (DN 25 mm)
- Vrsta pumpe : centrifugalna samousisna

MATERIJALI IZRADE KPL. PUMPE :

- Tijelo pumpe: Inox 304
- Kućište motora: Legura aluminija
- Sa mehaničkom brtvom
- Osovina : Inox
- Rotor pumpe (lopatica) : Mesing zatvorenog oblika

UPOTREBA :

- snadbjevanje domaćinstava te manjih industrijskih postrojenja pitkom i potrošnom vodom kao i za navodnjavanje vrtova , pranje automobila i sl. Može da crpi vodu iz kopanih i bušenih bunara kao i iz rezervoara ili cisterni. Također se koristi za kućne te industrijske potrebe gdje zadovoljavaju navedene tehn. karakteristike te materijali izrade .

PERFORMANSE

PERFORMANSE															n= 2900 1/min	
MODEL HIDROPAKA		SNAGA		Q m³/h l/min H metara	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.6	
JEDNOFAZNI	230V	kW	HP		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	60	
JEXM 100 JET + AFV 24L		0.75	1.0	H	48	45	43	41	38	35	33	30	28	25	22	

P1 SNAGA : 1000 W

*** Napomena 10 m = 1 bar