


PERIFERNA 0,37 kW + AFV 24L



MODEL	PRIKLJUČCI		DIMENZIJE			MASA
	ULAZ	IZLAZ	mm			
	DNA	DNM	A	B	H	kg
PERIFERNA 0.37 kW+ AFV 24L	1"	1"	335	270	702	16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

- Max. temperatura pumpanog medija 40 °C
- Zaštita motora IP44
- Izolacija: Class F
- Sa ugrađenom termičkom zaštitom
- Max. usisna visina do cca 8 m (vertikalno)
- Max. radni tlak u zatvorenom sistemu :
za model 0,37 kW : 6 bara
za model 0,75 kW : 8 bara
- Max. udio pijeska : 0,15% >>> 150 g/m³
- Motori s mogućnošću premotavanja
- Priklučak na usisu : unutarnji navoj 1" (DN 25 mm)
- Priklučak na izlazu : unutarnji navoj 1" (DN 25 mm)
- Vrsta pumpe : periferana

MATERIJALI IZRADE KPL. PUMPE :

- Tijelo pumpe: Sivi ljev
- Kućište motora: Legura aluminija
- Sa mehaničkom brtvom
- Osovina : Inox
- Rotor pumpe (lopatica) : Mesing zvijezdastog oblika

UPOTREBA :

- snadbjevanje domaćinstava te manjih industrijskih postrojenja pitkom i potrošnom vodom kao i za navodnjavanje vrtova , pranje automobila i sl. Može da crpi vodu iz kopanih i bušenih bunara kao i iz rezervoara ili cisterni. Također se koristi za kućne te industrijske potrebe gdje zadovoljavaju navedene tehn. karakteristike te materijali izrade .

PERFORMANSE

n= 2900 1/min

TIP HIDROPAKA		P2		P1 (kW)		AMPERA		Protok Q (m ³ /h - l/min)									
1~ 230 V - 50 Hz						1~		0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3				
								5	10	20	30	40	50				
								Pritisak H (m)									
PERIFERNA	+ AFV 24L	0.5	0.37	0.49		2.3		35	30	21	13	5	-				

*** Napomena 10 m = 1 bar