


RXM 5 + AFV 24L



PUMPS GROUP



INOX DIJELOVI

MODEL	PRIKLJUČCI		DIMENZIJE			MASA
	ULAZ DNA	IZLAZ DNM	mm			
RXM 5 + AFV 24L	5/4"	1"	432	270	708	16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE :

- Max. temperatura pumpanog medija 40 °C
- Zaštita motora IP54
- Sa ugrađenom termičkom zaštitom
- Max. usisna visina do cca 7 m (vertikalno)
- Max. radni tlak u zatvorenom sistemu : 10 bar
- Max. udio pijeska : 0,25% >>> 250 g/m³
- Motori s mogućnošću premotavanja
- Priključak na usisu : unutarnji navoj 5/4" (DN 32 mm)
- Priključak na izlazu : unutarnji navoj 1" (DN 25 mm)
- Vrsta pumpe : centrifugalna višestepena

MATERIJALI IZRADE KPL. PUMPE :

- Tijelo pumpe: Sivi ljev
- Lanterna motora : Sivi ljev
- Rotori pumpe (lopatice) :Inox zatvorenog oblika
- Difuzori : Inox
- Kućišta pumpe : Inox
- Osovina sa rotorom : Inox
- Sa mehaničkom brtvom

UPOTREBA :

- snadbjevanje domaćinstava te manjih industrijskih postrojenja pitkom i potrošnom vodom kao i za navodnjavanje vrtova , pranje automobila i sl. Može da crpi vodu iz kopanih i bušenih bunara kao i iz rezervoara ili cisterni. Također se koristi za kućne te industrijske potrebe gdje zadovoljavaju navedene tehn. karakteristike te materijali izrade .

PERFORMANSE

n= 2900 1/min

MODEL HIDROPAKA		SNAGA		Q m ³ /h l/min	0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6.0	7.2
JEDNOFAZNI	230 V	kW	HP		0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120
RXM 5 + AFV 24L		1,1	1,5	H metara	50	49	48	45	44	41	38	34	31	30	26	15

*** Napomena 10 m = 1 bar